

JP POLYETEENIPEITE

Kevyt ja helposti käsiteltävä peite nopeisiin suojaustarpeisiin

Laadukkaita, polyeteenikankaasta valmistettuja kevytpeitteitämme on saatavilla eri kokoisina (metriset koot). Kevytpeite on hyvä täydennys kestäville vuokra- ja myyntipeitteillemme.

Metriset koot
Kevyt
Reunakanttaukset
Narulla vahvistettu
kanttaus
Hitsattu
Purjerenkaat
Säästää kustannuksia

Polyeteenipeite 80 Oliivinvihreä

Koko (m)
3,0 x 5,0
5,0 x 8,0
6,0 x 10,0
7,0 x 12,0

Tekniset tiedot PE80

Vahvikekangas: HDPE
Pinnoitemateriaali: LDPE
Vahvikkeen paino: 75 g/m²
Peitteen paino: 85-90 g/m²
Vetolujuus: 300 N/5 cm
Repimislujuus: 90 N
Vetolujuus purjerenkaan kohdalla: 250 N
Purjerenkaat Ø 10 mm: 1 m c/c
Koko: Tehollinen koko
Kylmänkestävyys: -40°C / +80°C

Polyeteenipeite 100 Sininen

Koko (m)
12,0 x 15,0
12,0 x 20,0

Tekniset tiedot PE100

Vahvikekangas: HDPE
Pinnoitemateriaali: LDPE
Vahvikkeen paino: 100 g/m²
Peitteen paino: 110-120 g/m²
Vetolujuus: 600 N/5 cm
Repimislujuus: 200 N
Vetolujuus purjerenkaan kohdalla: 280 N
Purjerenkaat Ø 10 mm: 1 m c/c
Koko: Tehollinen koko
Kylmänkestävyys: -40°C / +80°C

Polyeteenipeite 250 Sininen

Koko (m)
3,0 x 5,0
5,0 x 7,0
6,0 x 10,0
10,0 x 15,0

Tekniset tiedot PE250

Vahvikekangas: HDPE
Pinnoitemateriaali: LDPE
Vahvikkeen paino: 250 g/m²
Peitteen paino: 250-255 g/m²
Vetolujuus: 1200 N/5 cm
Repimislujuus: 230 N
Vetolujuus purjerenkaan kohdalla: 390 N
Purjerenkaat Ø 18 mm: 1 m c/c
Koko: Tehollinen koko
Kylmänkestävyys: -40°C / +80°C

Päätoimisto/tuotanto:

Jensen Protect AB
Borrkatan 27
SE - 211 24 MALMÖ
RUOTSI
Puh +46 40 - 689 21 00
Fax +46 40 - 689 21 10

Aluetoimisto:

Jensen Protect AB
Tunbytorpsgatan 6
SE - 721 37 VÄSTERÅS
RUOTSI
Puh +46 21 - 10 33 60
Fax +46 21 - 10 33 66

Kotisivu:

www.jensenprotect.com

Myynti Finland:

Jensen Protect AB
Roger Helenius
Matkapuh 0400 - 517371

Sähköposti:

info@jensenprotect.com